

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

Aktivschaum

Neutraler Schaumaktivator

Anwendungsgebiete

Aktivschaum wird in der Fahrzeugreinigung eingesetzt für die Optimierung des Schaumverhaltens und eine bessere Haftung des Reinigers.

Aktivschaum kann auch in normalen Reinigungsverfahren eingesetzt werden, bei denen ein höheres Schaumbild gefordert wird.

Verarbeitung

Aktivschaum wird von 0,2 - 1,0 % verdünnt mit Wasser zur Schaumoptimierung eingesetzt. Durch Zugabe in einem normalen *Auto-Shampoo* kann die Schaumintensität erhöht werden.

Aktivschaum ist chemisch resistent und kann in nahezu allen Reinigertypen eingesetzt werden.

Hinweise

Aktivschaum ist pH-Wert neutral eingestellt und ist verträglich mit allen Lacken.

Das Antrocknen bei direkter Sonneneinstrahlung unterbinden.

Nur für den gewerblichen Gebrauch



Gebindegröße in Liter	Art.-Nr.:
5 L Kanister	1068-5
10 L Kanister	1068-10
25 L Kanister	1068-25
1000 L IBC	1068-1000

Daten:

Dichte 1,03
pH: 7,5
Viskosität dünnflüssig

Kennzeichnung: entfällt
ADR/GGVS: entfällt
Abbaubarkeit: > 90 %

UFI: KKE0-40TV-8000-C488
GISBAU:
WGK: 2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neusten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.