

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

Automatic N

neutraler Automatenreiniger für den Großraumeinsatz

<u>Anwendungsgebiete</u>	<u>Verarbeitung</u>	<u>Hinweise</u>
<p>Automatic N ist ein schaumarm eingestellter Automatenreiniger. Er ist daher besonders geeignet für die maschinelle Flächenreinigung.</p> <p>Automatic N trocknet streifenfrei auf und besitzt eine hohe Reinigungsleistung. Der Pflegefilm bleibt trittsicher und hat eine geringe Wiederanschmutzung.</p> <p>Automatic N kann auf allen wasserfesten Belagsarten angewendet werden. Auch geeignet für Sportbeläge, Beschichtungssysteme und Linoleum. Entspricht den Auflagen der DIN18032 für Sportbeläge.</p>	<p>Automatic N je nach Verschmutzungsgrad 0,5 - 2%ige Reinigungslösung im Automatentank ansetzen.</p> <p>Fläche mit dem Reinigungsautomaten abfahren und gleichzeitig Schmutzwasser absaugen.</p>	<p>Vor der Erstanwendung Materialien an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit prüfen.</p> 

						<p>Gebindegröße in Liter</p> <p>5 L Kanister</p> <p>10 L Kanister</p> <p>25 L Kanister</p> <p>1000 L IBC</p>	<p>Art.-Nr.:</p> <p>228-5</p> <p>228-10</p> <p>228-25</p> <p>228-1000</p>
--	--	--	--	--	--	---	--

Daten:	<p>Dichte 1,02</p> <p>pH: 7,4</p> <p>Viskosität dünnflüssig</p>	<p>Kennzeichnung: entfällt</p> <p>ADR/GGVS: entfällt</p> <p>Abbaubarkeit: > 90 % (DOC)</p> <p>Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.</p>	<p>UFI: R710-80EQ-400Q-3YAY</p> <p>GISBAU: GU 40</p> <p>WGK: 2</p>
---------------	--	---	---

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neusten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.