

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel
 Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98
 Email: info@linker.de
 Internet: www.linker.de

• CeOdee® Matt •

Seidenmatte, trittsichere Versiegelung für nahezu alle Belagsarten

Anwendungsgebiete

CeOdee ist eine Acrylatbeschichtung für nahezu alle Hartbodenbeläge und verleiht der Oberfläche eine seidenmatte, schmutzabweisende und trittsichere Schutzschicht.

CeOdee ist trockenoptimiert, wodurch ein wirtschaftliches Arbeiten beim Mehrfachauftrag gewährleistet ist.

Den Belag mit *Losox-FastStrip*, *Floralis*, *Butox* oder *Amin-Polymer* grundreinigen.

Verarbeitung

CeOdee in 2-3 Schichten mit einem flusenfreien Mopp dünn auftragen. Fußbodenheizung ausschalten und für gute Belüftung sorgen. Die Trockenzeit zwischen den einzelnen Schichten sollte 1-2 Stunden betragen. Vor der Aufbringung der neuen Schicht sollte die vorhergehende nicht mehr kleben (Handtest).


CeOdee wird auch 1:10 mit Wasser verdünnt als Wischpflege für einen dauerhaften Erhalt der Optik eingesetzt.

CeOdee kann mit einer Poliermaschine zusätzlich verdichtet werden.

Hinweise

Die in **CeOdee** verarbeiteten Tenside und Zusatzstoffe sind leicht abbaubar. Verfestigtes Material kann über den Hausmüll entsorgt werden.

Entspricht den Anforderungen der DIN 18032 für den Einsatz in Sporthallen.



Gebindegröße in Liter	Art-Nr.:
10,1	1537-10
25,0	1537-25
30,0	1537-30
200,0	1537-200

Daten:	Dichte:	1,02 g/cm ³	Kennzeichnung:	keine	AOX:	frei
	pH:	7,0 (Konz.)	Rid/ADR/GGVS:	entfällt	GISBAU-Code:	
	Viskosität:	37,0 mm ² /s	Abbaubarkeit:	> 90 % (DOC)	WGK:	2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.