

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

CeOdee® Super Siegel

Grundbeschichtung für alle wasserunempfindlichen Böden mit hoher Beanspruchung

Anwendungsgebiete

CeOdee Super Siegel ist eine metallvernetzte, elastische und strapazierfähige Kunststoffdispersion. Der sich nach dem Auftrag bildende Hochglanzfilm ist dauerelastisch. Schwarze Absatzstriche können sich deshalb nicht bilden. Obwohl wasserfest und gegen gebräuchliche Reinigungsmittel unempfindlich, kann **CeOdee Super Siegel** mit AminPolymer Grundreiniger oder Florisal Grundreiniger ohne großen Arbeitsaufwand leicht wieder von den Böden entfernt werden.


Verarbeitung

Für eine gleichmäßige Beschichtung ist es erforderlich die Böden vor der Behandlung grundzureinigen. Hierfür empfehlen wir, je nach Bodenmaterial die Produkte *Muron*, *AminPolymer*, *Butox*, *TopStripBF*, *Losox-FastStrip*, *Florisal* oder *Losox Blau*. Der Grundreiniger sollte vor dem versiegeln mit viel Wasser aufgenommen werden. **CeOdee Super Siegel**, je nach Porösität des Bodens und dem gewünschten Glanz, 1 - 3 mal auf die trockene Bodenfläche auftragen. Die Verarbeitung sollte mit einem Fransenwischer (Mopp) oder einem nicht fasernden Tuch gleichmäßig in einer Richtung vorgenommen werden. Schwämme sind aufgrund der Schaumentwicklung ungeeignet. Zwischen zwei Aufträgen sollte eine Aushärtezeit von drei Stunden nicht unterschritten werden.

Hinweise

Für die Ausbesserung von abgetretenen Stellen **CeOdee Super Siegel** einfach auf die auszubessernde Fläche auftragen und anschließend mit High-Speed-Maschinen auspolieren. Bei alten bzw. stark porösen Böden empfehlen wir die Flächen vorher mit *CeOdee Porenfüller* zu behandeln, um einem Mehrverbrauch von **CeOdee Super Siegel** entgegenzuwirken. Zur Nachpflege der versiegelten Bodenflächen empfehlen sich die Produkte: Oligomer-Dauerpflege, Use Bodenpflege, Napolan, welche auf **CeOdee Super Siegel** abgestimmt sind. Ein Cleanern des Bodens ist mit dem Produkt *Spray-Cleaner* leicht durchzuführen. Lagerzeit: 24 Monate
*vor Frost schützen

© reg. Patentamt München



Gebindegröße in Liter	Art.-Nr.:
5 L Kanister	016-5
10 L Kanister	016-10
25 L Kanister	016-25
1000 L IBC	016-1000

Daten:

Dichte 1
pH: 7,5
Viskosität dünnflüssig

Kennzeichnung:
ADR/GGVS:
Abbaubarkeit: > 90%

UFI: N830-E007-G00M-Y5AH
GISBAU: GE 10
WGK: 1

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neusten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.