

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

ESD Bodenreiniger

Bodenpflege und Reinigung für ableitende Beläge -Höchstkonzentrat-

Anwendungsgebiete

ESD-Bodenreiniger ist ein kombiniertes Reinigungs- und Pflegemittel.

ESD-Bodenreiniger kann für die tägliche Reinigung und Pflege im Feuchtwischverfahren eingesetzt werden. Dieser Reiniger baut keine störenden Randaufbauten auf. Nach mehrmaliger Anwendung entsteht ein seidig glänzender Schutzfilm. Durch Auspolieren kann die Widerstandsfähigkeit und Optik zusätzlich verbessert werden. Die Leitfähigkeit der Bodenbeläge wird nicht vermindert.

Verarbeitung

ESD-Bodenreiniger kann zur Reinigung und Pflege von allen wasserfesten Belägen, wie z. B. PVC, Linoleum, Kunst- und Naturstein, verwendet werden.

Die Standardverdünnung liegt bei einer Dosiereinheit (20 ml) pro Eimer Wasser (8 Ltr). Bei starken Verschmutzungen oder Ersteinpflege kann bzw. sollte die Dosierung bis auf 4 Dosiereinheiten erhöht werden.

ESD-Bodenreiniger kann den Pflegefilm nur dann aufbauen, wenn nicht mit Wasser nachgewischt wird.

Bei der Erstanwendung die Dosierflasche einmal auf den Kopf stellen. Bei allen weiteren Anwendungen füllt sich die Dosierkammer beim Entleeren automatisch.



Hinweise

Die in **ESD-Bodenreiniger** enthaltenen Tenside und Hilfsstoffe erfüllen in Ihrer Abbaubarkeit die Anforderungen des deutschen Waschmittelgesetzes.

Die **ESD-Bodenreiniger**-Flaschen sind wieder verwendbar und können über ein 10, 25, 200 ltr Nachfüllsystem mehrfach eingesetzt werden, wodurch Verpackungsmüll vermieden wird.

Hierzu beraten wir Sie gerne und erarbeiten eine optimale Lösung für Ihren Betrieb.

* vor Frost schützen



Gebindegröße in Liter

5 L Kanister
10 L Kanister
25 L Kanister
1000 L IBC

Art.-Nr.:

1359-5
1359-10
1359-25
1359-1000

Daten:

Dichte 1,05
pH: 9,0
Viskosität

Kennzeichnung: entfällt
ADR/GGVS: entfällt
Abbaubarkeit: > 90 %

UFI: HXQ0-A024-M00X-FAS9
GISBAU: GU 40
WGK: 2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neusten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.