

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel
 Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98
 Email: info@linker.de
 Internet: www.linker.de



Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

FoamStop EL50

Silikonfreier Entschäumer/ Entlüfter

Anwendungsgebiete

ist ein wasserbasierender ph-neutraler silikon-/ siloxanfreier Schaumregulator für alle Reinigungs- und Prozeßmedien. Eignet sich auch zur Entschäumung von Abwasser und Aufbereitungssysteme.

FoamStop EL50 ist ein Einkomponentenentschäumer und ist rückstandslos abspülbar.

Lagerung

Das Produkt im Originalgebinde verschlossen lagern.
 Kühl und Frostfrei lagern, mind. 2 Jahre haltbar.

Verpackungseinheit

10, 25, 30 Liter Kanister
 200 Liter Fass
 1000 Liter IBC Container

Anwendung:

wird je nach Wasserhärte, in einem Verhältnis von ca. 0,05 – 0,5 % dem Medium zugesetzt.
 In Abwasserkreisläufen kann die Dosierung ggfs. bis 1,5% angehoben werden.

FoamStop EL50 wird bei einer Einsatztemperatur von >20°C - 45°C eingesetzt.

Sicherheitshinweise

Keine besonderen Erforderlich.

Sonstiges

keine

Inhaltsstoffe

(gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien):
 enthält modifiziertes Alkylphosphat

Technische Daten:

Dichte:	1,05- 1,10 g/cm ³	Kennzeichnung:	frei	AOX:	frei
pH:	8,5	ADR/GGVS:	entfällt	Nitrit:	frei
Viskosität:	14,0 mPas	VOC Gehalt:	0g/L	Geruch:	mild
Artikel-Nr.:	1531-XX	Abbaubarkeit:	>90% (OECD), chlorfrei		

Die Angaben dieses techn. Merkblattes basieren auf unsere derzeitigen Kenntnisse und Erfahrungen, ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit.
 Ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Anwenders.
 Datenblatt überarbeitet am: 01.06.2017