

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel  
 Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel  
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0  
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98  
 Email: info@linker.de  
 Internet: www.linker.de



**Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik**

# FoamStop F40

## Silikonfreier Entschäumer

### Anwendungsgebiete

ist ein wasserbasierender ph-neutraler silikonfreier Schaumregulator für alle Reinigungs- und Prozeßmedien. Eignet sich auch zur Entschäumung von Abwasser und Aufbereitungssysteme.

FoamStop F40 ist ein oberflächenwirksamer Einkomponentenentschäumer und ist rückstandslos abspülbar.

### Lagerung

Das Produkt im Originalgebinde verschlossen lagern.  
 Kühl und Frostfrei lagern, mind. 2 Jahre haltbar.

### Verpackungseinheit

10, 25, 30 Liter Kanister  
 200 Liter Fass  
 1000 Liter IBC Container

### Anwendung:

wird je nach Wasserhärte, in einem Verhältnis von ca. 0,1 – 2 % dem Medium zugesetzt.  
 In Abwasserkreisläufen kann die Dosierung ggfs. bis 1:10 angehoben werden.

FoamStop F40 wird bei einer Einsatztemperatur von >20°C - 45°C eingesetzt.

### Sicherheitshinweise

Keine besonderen Erforderlich.

### Sonstiges

keine

### Inhaltsstoffe

(gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien):  
 enthält modifiziertes Alkylphosphat

### Technische Daten:

Dichte: 1,02 g/cm<sup>3</sup>  
 pH: 7,0  
 Viskosität: 10,7 mPas  
 Artikel-Nr.: 1532-xx

Kennzeichnung:	frei	AOX:	frei
ADR/GGVS:	entfällt	Nitrit:	frei
VOC Gehalt:	0g/L	Geruch:	mild
Abbaubarkeit:	>90% (OECD),	chlorfrei	

Die Angaben dieses techn. Merkblattes basieren auf unsere derzeitigen Kenntnisse und Erfahrungen, ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit.  
 Ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Anwenders.  
 Datenblatt überarbeitet am: 01.06.2015