

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

GraffitiEx

Lack- und Graffitientferner auf pastöser Basis

Anwendungsgebiete

GraffitiEx ist ein heterogenes Gemisch aus speziellen Lösungsmitteln und organischen Säurederivaten.
GraffitiEx entfernt Farbanstriche auf allen wasser-, alkali- und lösungsmittelfesten Materialien porentief.
 Trotz großer Lösungskraft ist **GraffitiEx** gut biologisch abbaubar und im höchsten Maße materialschonend.
GraffitiEx kann auf allen Stein- und klinkerfassaden eingesetzt werden. Ebenfalls gut geeignet zum Entlacken von Metallen und Holz.


Verarbeitung

GraffitiEx stets unverdünnt auftragen. Dann möglichst lange, bis kurz vor dem Auftrocknen, einwirken lassen. Manuell mit Tüchern bei glattem, kratzempfindlichem Untergrund, bzw. mit Faseroder Stahlbürsten bei unempfindlichem Untergrund die Farbreste entfernen. Eventuell mit einer neutralen bis schwach alkalischen Waschlösung aus *Superalosol*, *Syndet-Spezial* oder *Losox Forte* nachwaschen, um die gelösten Farbteilchen wegzuschwemmen.



Hinweise

Bei Arbeiten in Innenräumen unbedingt für den Abzug der entstehenden Dämpfe sorgen, z.B. durch Öffnen der Fenster, da die Dämpfe gesundheitsschädlich und brennbar sind.
 Zu empfehlen ist es, an verdeckter Stelle einen Probeauftrag vorzunehmen, um das Material auf Verträglichkeit zu testen. Nur in gut belüfteten Bereichen einsetzen und vor Arbeitsbeginn das Sicherheitsdatenblatt oder die Betriebsanweisung beachten.



Gebindegröße in Liter
10 Liter Eimer

Art.-Nr.:
02210E

Daten:

Dichte 1,06
 pH:
 Viskosität Paste

Kennzeichnung:
 ADR/GGVS:
 Abbaubarkeit:

UFI: KNG0-90DD-K00V-7A7T
 GISBAU:
 WGK: 2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neusten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.