

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

Am Leveloh 18-20  
 D-45549 Sprockhövel  
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0  
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98  
 Email: info@linker.de  
 Internet: www.linker.de

**LINKER**  
 Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

# • ISO Bodenglanz.

## Pflegender Alkoholreiniger

### Anwendungsgebiete

ISO-Bodenglanz ist ein pflegender Alkoholreiniger für alle wasserfesten Bodenbeläge. Matte bzw. ausgelaugte Beläge erhalten nach mehrmaliger Anwendung einen seidenmatten Glanz. Der Vorteil gegenüber einem Seifenreiniger besteht darin, dass ISO-Bodenglanz stets klar auftröcknet und nicht zum Aufbau einer dicken und weichen Bodenschicht neigt, da der Feststoffanteil des Erzeugnisses vorwiegend aus ISO-Alkoholen besteht. Der dünne Bodenfilm trocknet durch den schnell verdunstenden Alkoholanteil unverzüglich hart und klebefrei auf. Durch den ISO-Alkoholanteil übersteigt die Reinigungskraft die eines Seifenreinigers erheblich. Geruchlich zeigt ISO-Bodenglanz, durch einen hohen Anteil an Duftstoffen, die Reinigung der Räume an. Das Produkt ist ungiftig, nicht korrodierend und laut Detergentengesetz leicht abbaubar. Bei Bedarf kann es auch zur Reinigung anderer Materialien oder Flächen verwendet werden.

### Verarbeitung

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes pro Eimer Wasser (8 ltr.) 1/2 bis 2 Tassen ISO-Bodenglanz (50-300 ml) zugeben. Der Schutzfilm kann nur entstehen, wenn nicht mit klarem Wasser nachgewischt wird.

Ein Polieren der Beläge ist nicht erforderlich, jedoch wird hierbei die Optik und Haltbarkeit des Pflegefilms gesteigert.

### Hinweise

**ISO Bodenglanz** ist frei von Konservierungsmitteln, Formaldehyd (Formalin), Aminen, freien Halogenen, chlorierten Kohlenwasserstoffen, PCB, PCP, Phenolverbindungen und deren homologen Derivaten. Die in **ISO Bodenglanz** eingesetzten Tenside entsprechen in ihrer Abbaubarkeit, nach OECD-Methode, den Anforderungen des deutschen Waschmittgesetzes.



Gebindegröße in Liter	Art-Nr.:
10,1	046-10
25,0	046-25
30,0	046-30
1000,0	046-1000

<b>Daten:</b>	Dichte:	0,982 g/cm <sup>3</sup>	Kennzeichnung:	keine	AOX:	frei
	pH:	7,0 (Konz.)	Rid/ADR/GGVS:	entfällt	GISBAU-Code:	GU50
	Viskosität:	4 mPa*s	Abbaubarkeit:	> 90 % (DOC)	WGK:	2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.