

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u. v. m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel
 Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98
 Email: info@linker.de
 Internet: www.linker.de

LINKER

Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

Isopropanol 70/30 (kosmetische Alkoholqualität)

Anwendungsgebiete

Isopropanol 70/30 kosmetische Alkoholqualität ist in vielen Bereichen anwendbar. Als Rohstoff zur Weiterverarbeitung in Reinigungsprodukten, kosmetisch-chemische Produkte. Es ist ein hervorragend geeignetes Frostschutzmittel für die Glasreinigung. Es wird als Verdünnungsmittel eingesetzt oder zur Kleberrückstands-entfernung.

Das Produkt ist leicht entzündlich!

Es ist farblos und mit Wasser gut zu mischen.

Hinweis

Anforderungen an Lagerräume und Behälter:

An einem Ort mit lösemittelsicherem Boden aufbewahren.
 Geeignete Behältermaterialien: Stahl; Kunststoff ; Edelstahl;
 Ungeeignete Behältermaterialien: Aluminium

Weitere Angaben entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Kennzeichnung



Gefahr

Enthält: Propan-2-ol

Gefahrenhinweise:

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise:

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.
 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Kühl halten.



Gebindegröße in Liter

200,0

Art-Nr.:

1057-200

Daten:	Dichte: 0,78 g/cm ³	Kennzeichnung: GHS05, 07	AOX: frei
	pH: nicht bestimmt	Rid/ADR/GGVS: 8, II/UN1219	GISBAU-Code:
	Viskosität: 2 – 2,5 mPa·s	Abbaubarkeit: > 90 % (DOC)	WGK: 1

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.