

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

Lignum AS

Holzversiegelung für offene und bereits beschichtete Holzbeläge

Anwendungsgebiete

Lignum AS ist eine glänzende, extrem trittsichere Holzversiegelung für offene und bereits beschichtete Holzbeläge.

Die Acrylatbeschichtung ist für nahezu alle Holz- und Laminatarten geeignet und verleiht der Oberfläche eine glänzende, schmutzabweisende und trittsichere Schutzschicht.

Entspricht DIN 18022.

Verarbeitung

Lignum AS in 2 – 3 Schichten mit einem flusenfreien Mopp dünn auftragen. Immer mit der Holzmaserung anwenden. Die Trockenzeit zwischen den einzelnen Schichten sollte 1 – 2 Stunden betragen. Bevor man eine neue Schicht aufträgt sollte die vorherige nicht mehr 'kleben'. (Handtest)

Lignum AS kann auch 1:20 mit Wasser verdünnt, als Wischpflege für einen dauerhaften Erhalt der Optik, eingesetzt werden.

Lignum AS kann ebenfalls mit einer Poliermaschine verdichtet werden.

Verbrauch per qm und Schicht: 40-60 ml



Hinweise

Vor der Erstanwendung Materialien an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Nicht geeignet auf geölten oder gewachsenen Oberflächen.

Hierfür muss der Belag zuerst mit *Lignum Stripper* grundgereinigt werden. Fußbodenheizung ausschalten und Boden anschließend auf Normaltemperatur runter kühlen.

Für eine gute Belüftung sorgen!



Gebindegröße in Liter	Art.-Nr.:
5 L Kanister	1460-5
10 L Kanister	1460-10
25 L Kanister	1460-25
1000 L IBC	1460-1000

Daten:

Dichte	1,0
pH:	7
Viskosität	dünnflüssig

Kennzeichnung:	entfällt
ADR/GGVS:	entfällt
Abbaubarkeit:	> 90%

UFI:	
GISBAU:	GE 10
WGK:	

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neusten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.