

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

# Lignum Gloss

## Glänzende, trittsichere Holzversiegelung

### Anwendungsgebiete

**Lignum Gloss** ist eine äußerst wirkungsvolle Acrylatbeschichtung für nahezu alle Holz- und Laminatarten. Diese Versiegelung verleiht der Oberfläche eine glänzende, schmutzabweisende und trittsichere Schutzschicht.

**Lignum Gloss** kann auf bereits beschichteten oder offenen Holzbelägen problemlos angewendet werden.

### Verarbeitung

**Lignum Gloss** in 2 bis 3 Schichten mit einem flusenfreien Mopp dünn aufgetragen. Es muss immer mit der Holzmaserung angewendet werden.

**Lignum Gloss** sollte zwischen den einzelnen Schichten 1 bis 2 Stunden trocknen. Vor der Aufbringung einer neuen Schicht sollte diese nicht mehr kleben (Handtest) Lignum Gloss kann mit einer Poliermaschine zusätzlich verdichtet werden.

Verbrauch per qm und Schicht: 30 - 50 ml

### Hinweise

Vor der Erstanwendung Materialien an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Nicht geeignet auf geölten oder gewachsen Oberflächen.

Hierfür muss der Belag zuerst mit *Lignum Stripper* grundgereinigt werden. Fußbodenheizung ausschalten und Boden anschließend auf Normaltemperatur runter kühlen.

Für eine gute Belüftung sorgen!



Gebindegröße in Liter	Art.-Nr.:
5 L Kanister	1459-5
10 L Kanister	1459-10
25 L Kanister	1459-25
1000 L IBC	1459-1000

#### Daten:

Dichte 1,0  
pH: 7  
Viskosität dünnflüssig

Kennzeichnung: entfällt  
ADR/GGVS: entfällt  
Abbaubarkeit: > 90%

UFI:  
GISBAU: GE 10  
WGK: 2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neusten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.