

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

Lignum Matt

Glänzende, trittsichere Holzversiegelung

Anwendungsgebiete

Lignum Matt ist eine äußerst wirkungsvolle Acrylatbeschichtung für nahezu alle Holz- und Laminatarten. Diese Versiegelung verleiht der Oberfläche eine seidenmatte, schmutzabweisende und trittsichere Schutzschicht.

Lignum Matt kann auf bereits beschichteten oder offenen Holzbelägen problemlos angewendet werden.

Verarbeitung

Lignum Matt in 2 bis 3 Schichten mit einem flusenfreien Mopp dünn aufgetragen. Es muss immer mit der Holzmaserung angewendet werden.

Lignum Matt sollte zwischen den einzelnen Schichten 1 bis 2 Stunden trocknen.

Vor der Aufbringung einer neuen Schicht sollte diese nicht mehr kleben (Handtest) **Lignum Matt** kann mit einer Poliermaschine zusätzlich verdichtet werden.

Verbrauch per qm und Schicht: 30 - 50 ml

Hinweise

Vor der Erstanwendung Materialien an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Nicht geeignet auf geölten oder gewachsenen Oberflächen.

Hierfür muss der Belag zuerst mit *Lignum Stripper* grundgereinigt werden. Fußbodenheizung ausschalten und Boden anschließend auf Normaltemperatur runter kühlen.

Für eine gute Belüftung sorgen!



| Gebindegröße in Liter | Art.-Nr.: |
|-----------------------|-----------|
| 5 L Kanister | 1461-5 |
| 10 L Kanister | 1461-10 |
| 25 L Kanister | 1461-25 |
| 1000 L IBC | 1461-1000 |

Daten:

Dichte 1,0
pH: 7
Viskosität dünnflüssig

Kennzeichnung: entfällt
ADR/GGVS: entfällt
Abbaubarkeit: > 90%

UFI:
GISBAU: GE 10
WGK: 2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neusten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.