

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u. v. m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel
 Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98
 Email: info@linker.de
 Internet: www.linker.de



Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

• Losostan S 1504 •

Bearbeitungsflüssigkeit mit Korrosionsschutz

Anwendungsgebiete

Losostan S 1504 ist ein Entfettungs- und Reinigungsmittel mit Verschleißadditiven für nahezu alle Metallsorten. Es kann in Tauch-, Sprüh-, Ultraschall-, Dressier- und Umflutungsanlagen eingesetzt werden.

Losostan S 1504 entfält einen hochwirksamen Korrosionsschutz für alle Eisenlegierungen. Phosphatierschichten werden nicht angegriffen.

Losostan S 1504 bildet für die Zwischenlagerung einen temporären Korrosionsschutz. Die Lagerzeit ist von der Werkstofflegierung abhängig und wird auf Anfrage ermittelt. Bei optimalen Bedingungen bis zu 5 Monate.

Verarbeitung

Losostan S 1504 wird in folgenden Verdünnungen angewendet:

- Tauchanlagen: 4 – 8 %
- Sprüh- und Umflutungsanlagen: 3-6 %
- Ultraschallanlagen: 3 – 5 %
- Dressieren & Walzen: 5 – 10 %

Hinweise



Gebindegröße in Liter	Art-Nr.:
10,1	1371-10
25,0	1371-25
30,0	1371-30
200,0	1371-200

Daten:	Dichte: 1,07 g/cm ³	Kennzeichnung: GHS05	AOX: frei
	pH: 9,5 (Konz.)	Rid/ADR/GGVS:	GISBAU-Code: GR0
	Viskosität: 37,0 mm ² /s	Abbaubarkeit: > 90 % (DOC)	WGK: 2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.