

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel
 Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98
 Email: info@linker.de
 Internet: www.linker.de

LINKER

Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

• Möbelpflege •

mit Orangenöl - Spezial-Holzimprägnierung

Anwendungsgebiete


- verleiht Naturholzoberflächen ein nahezu neuwertiges Aussehen.
- Entfernt: Verwitterungsspuren, kleine Kratzer, Wasserflecken
- matte Stellen verschwinden im Nu
- Die ursprüngliche Farbe wird wieder hergestellt.
- ist ideal anwendbar auf unlackierten Holzoberflächen, wie: Naturholzmöbel, Naturholztüren, Holzgartenmöbel, Zäune und Carports.

Verarbeitung

- wird pur angewandt bzw. verarbeitet
- **Möbelpflege** bei glatten Oberflächen mit einem fusselfreien Tuch gleichmäßig dünn auftragen.
- Im Außenbereich kann Holzöl auch mit einem Pinsel oder im Sprühverfahren verarbeitet werden.
- Bei stark saugendem Untergrund kann ein zweiter Auftrag erfolgen.
- Überschüssiges Material mit einem sauberen Tuch aufnehmen.

Hinweise

Vor der Erstanwendung Materialien an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit prüfen.



Gebindegröße in Liter	Art-Nr.:
(VE=10) 1,0	222-1
10,1	222-10
25,0	222-25
200,0	222-200

Daten:	Dichte: 0,82 g/cm ³	Kennzeichnung: entfällt	AOX: frei
	pH: (Konz.)	Rid/ADR/GGVS: entfällt	GISBAU-Code: GG0
	Viskosität: 12,0 mm ² /s	Abbaubarkeit:	WGK: 0

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.