

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel  
 Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel  
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0  
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98  
 Email: info@linker.de  
 Internet: www.linker.de  
 www.pl-chemie.de



# Ranocut AL 10

## Nichtwassermischbares Schneidöl für Aluminium

**Produkt-  
beschreibung:** RANOCUT AL 10 ist ein Gemisch aus hochraffinierten Grundölen, PEP - Zusätzen geschwefelten und ungeschwefelten Fettölen. Das Produkt ist frei von Chlor und deren Derivaten.

**Anwendung:** RANOCUT AL 10 wird in der metallverarbeitenden Industrie als Gewinde - schneidmittel eingesetzt. Hervorstechendes Merkmal von RANOCUT AL 10 ist die hohe Druckaufnahmefähigkeit des Additivpaketes, der hoher Flächenpressung widersteht. RANOCUT AL 10 verlängert die Standzeit von den Schneidwerkzeugen und garantiert hohe Maßgenauigkeit. RANOCUT AL 10 eignet sich insbesondere für Gewindeschneidarbeiten an hochlegierten Stählen und Aluminium. Bei Buntmetallen bitte eine Probebearbeitung durchführen, es könnten durch die enthaltene Aktivschwefelkomponenten zu einer Verfärbung der Metalloberfläche kommen.

Die Entfettung der bearbeiteten Teile erfolgt mit handelsüblichen schwach alkalischen Reinigungsmitteln.

**Hinweise:** Technische Daten : Dichte ( 15 °C ) : 0,93 g/cm<sup>3</sup>  
 Viskosität ( 40 °C ) : 32 mm<sup>2</sup>/s  
 Flammpunkt : > 180 °C

Anmerkung : Dieses Merkblatt soll Sie nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit!

**Art-Nr.: 1352-10**

**Made in Germany**

**Lieferbare Gebindegrößen: 10, 25, 30, 60 ltr. Kanister, 100, 200 ltr. Faß, 1000 ltr. Container**

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung. Dieses Merkblatt befreit nicht von eigenen Materialtests.