

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel
 Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98
 Email: info@linker.de
 Internet: www.linker.de

LINKER

Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

• Sport-Floor-Cleaner •

Reinigungs- und Pflegemittel für alle Sportbeläge nach DIN 18032

Anwendungsgebiete





- ist ein universelles Bodenreinigungs- und Pflegemittel für alle wasserfesten Bodenbeläge (außer unversiegeltem Parkett) in Turnhallen, Gängen und Kabinen.
- reinigt und pflegt alle wasserfesten Beläge in nur einem Arbeitsgang.
- ist hochkonzentriert und somit sparsam im Verbrauch.
- hinterlässt auf den Böden einen seidenglänzenden und schmutzabweisenden und trittsicheren (nach DIN 18032) Pflegefilm, der durch auspolieren zusätzlich verdichtet und auf Hochglanz aufgearbeitet werden kann. Der Pflegefilm ist stark schmutzabweisend und so eingestellt, dass selbst Baumharz auf den Böden nicht mehr haften kann.
- eignet sich besonders für die Reinigung und Pflege von Mipolan-, PVC-, Linoleum- und Steinböden (unabhängig, ob Kunst- oder Naturstein), sowie für Beläge, die mit *CeOdee-Super-Siegel*, *CeOdee-Super-Metallic*, *Ceodee-Sept* oder *Oligomer-Dauerpflege* versiegelt sind.

Verarbeitung

- ist schaumgebremst und daher besonders gut für die Verarbeitung in Reinigungsautomaten geeignet.
- nur sparsam dosieren.
- für die Erstanwendung 200 – 750 ml (ca. 1 – 5 Tassen) auf 8 Ltr. (1 Eimer) Wasser geben.
- bei der Unterhaltsreinigung genügen 50 – 150 ml (½ – 1 Tasse) auf 8 Ltr. Wasser für eine gründliche Reinigung und Regeneration des Pflegefilms.
- nicht mit klarem Wasser nachwischen.

Hinweise

- der Pflegefilm von Sport-Floor baut keine störenden Ränder auf, wie sie von Schmierseife oder seifenhaltigen Reinigern her bekannt sind.
- Sport-Floor erfüllt in seiner Abbaubarkeit die Anforderungen des deutschen Waschmittelgesetzes.



Gebindegröße in Liter	Art-Nr.:
10,1	1029-10
25,0	1029-25
30,0	1029-30
200,0	1029-200

Daten:	Dichte: 1,021 g/cm ³	Kennzeichnung: frei	AOX: frei
	pH: 7,4 (Konz.)	Rid/ADR/GGVS: frei	GISBAU-Code: GU50
	Viskosität: 20,0 mPas	Abbaubarkeit: > 90 % (DOC)	WGK: 2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.